


DESIGNAÇÃO Sapato de Segurança POLO S2**CÓDIGO** GIPOLOS2**DATA** 17/10/2019**Descritivo:**

- Sapato de Segurança S2 de acordo com a Normalização Europeia.
- Material em Microwash® impermeável.
- Sapato totalmente livre de componentes metálicos.
- Biqueira em compósito 200J não-térmica.
- Forro tecido resistente à abrasão e forro altamente transpirável.
- Palmilha de acabamento removível, anatômica, absorvente, antiestático e transpirável.
- SOLA KUBE poliuretano dupla densidade, antiestático, resistente à hidrólise, hidrocarbonetos e à abrasão.
- Antichoque e antideslizante SRC
- Sapato extra leve.

Marca: Giasco**Linha:** Kube**Tamanhos:** 35 ao 49**Peso:** 460g (42)**Cores:** Branco**Sistema de Fixação:** Por meio de um elástico sobre o peito do pé.**Fabrico da Sola:** Injeção direta**Tipologia de Design:** A - Sapato Baixo**Materiais:**

- Material Base:** Microfibra branca Microwash® impermeável, espessura 1,8-2,0 mm.
- Sola:** Poliuretano compacto, cinzento.
- Entressola:** Espuma Poliuretano cinzento claro.
- Palmilha de Montagem:** Material celulósico combinado com fibra não tecida preta.
- Palmilha de Acabamento:** Material não tecido tipo Cambrelle 2000, combinado com espuma Polietileno cinza claro em forma de apoio retrocapital.
- Forro:** Malha técnica não tecida, "IBILINE 7121"
- Forro Acabamento:** Tecido de malha perfurada "SURF" em cor cinza-claro
- Biqueira:** Compósito polimérico "PS 101"
- Lingueta:** Microfibra branca -Microwash® impermeável, espessura 1,8-2,0 mm.

Características e Níveis de Proteção

Biqueira	Em material polimérico não térmico, sem metal.	
	Resistência a impactos de 200 J +/- 4 J.	
	Resistência à compressão de 15 kN, +/- 0,1 kN.	
Palmilha Acabamento	Antiestática	
	Antideslizante	
	Região do calcanhar anatómico e antichoque.	
Sola	Resistente à hidrólise de hidrocarbonetos	
	Propriedades antiestáticas	
	Tacão da sola com absorção de energia.	
	Antideslizante SRC*	
Sapato Completo	Resistência elétrica Classe 3 ESD	
	Impermeável à água por penetração e absorção.	
	Calçado globalmente antiestático.	

(*) SRA: Coeficiente antideslizante em superfícies de cerâmica com detergente

SRB: Coeficiente antideslizante em superfícies de aço com glicerina

SRC: SRA + SRB

ESD Classe3	De 0,1 MΩ até 100 MΩ	
Antiestático	De 0,1 MΩ até 1000 MΩ	

Classificação Equipamento Proteção Individual

Equipamento proteção individual Classe 1

Equipamento proteção para riscos "médios".

S2 = A + FO + E + WRU



Entidade Certificadora:

Tipo de Certificado	Certificado aprovação tipo CE
Orgão Emissor	RICOTEST - Via Tione,9 -37010 Pastrengo, Italy
Certificado Nº	001142603/OE
Data do Certificado	26 de Junho de 2014
Teste	RCT Nº 330739.02
Objeto do Teste	Requisitos aplicáveis da Directiva Europeia 89/686 / CEE e padrões de referência
Etiqueta Certificado	

Elementos de identificação

No sapato podem ser observadas as seguintes marcações:

- Marca CE
- Nome do Fabricante
- Designação do Modelo da Sola
- Designação do Modelo
- Símbolos de Segurança
- Referências da Norma Harmonizada de Referência.
- Data de Fabrico.
- Número do Tamanho.

Recomendações de Utilização:

- Ler o manual de instruções
- Escolha um modelo adequado de acordo com as necessidades específicas do local de trabalho e as condições ambientais / atmosféricas.
- Selecione o tamanho correto.
- Realizar uma inspeção ao calçado antes de usar, não utilizar calçado danificado.
- Arejar o calçado sempre que possível, ou em caso de transpiração excessiva usar alternadamente dois tipos de calçado.
- Mudar de meias diariamente.
- Não usar o calçado de outra pessoa.
- Secar o calçado quando está húmido.
- Não utilizar este calçado para usos diferentes dos especificados nas normas EN ISO 20345.

Armazenagem:

- O calçado deve ser transportado e armazenado na embalagem original, em local seco e não muito quente. Se armazenado em condições normais de temperatura e humidade relativa o prazo de validade de um sapato é de 3 anos e para os países tropicais é de 2 anos a partir da data de fabrico.

Manutenção:

- Proceder à inutilização do calçado quando verificar um desgaste acentuado no relevo da sola e ou após uma utilização em que tenha sido levado aos limites as suas características de segurança e proteção.
- Lavar o exterior do calçado, incluindo o rasto com água simples e escova para retirar a sujidade.
- Secar o calçado à temperatura ambiente e não expor a temperaturas elevadas.

Especificações:

- Desempenho conforme Directiva Europeia nº 89/686/CEE relativa aos Equipamentos de Proteção Individual;
- **ISO EN 20344** - Calçado de Proteção
- **ISO EN 20345** - Calçado de Proteção
- **EN 61340-5-1** - Normas para Resistência Elétrica
- **ISO 5423:92** - Resistência à Hidrólise
- **EN12568:98** - Biqueira de Proteção
- **ISO EN 13287:07** - Sola SRC

País de Origem: Itália

Validade: N/Aplicável

Aplicações:

- Setor alimentar, indústria farmacêutica, agricultura.