

DESIGNAÇÃO COBRE SAPATOS EASY-GRIP**CÓDIGO** TIGEG**DATA** 01/01/2019**Descrição:**

O cobre sapatos Easy Grip, foi desenvolvido para garantir que o utilizador se possa movimentar em segurança em qualquer superfície gordurosa ou oleosa.

Criado de acordo com a legislação em vigor e certificado por uma entidade competente, responde a todos os requisitos necessários para o seu uso profissional.

De fácil utilização, uma vez que o utilizador coloca os cobre sapatos por cima do seu próprio calçado.

Inteiramente feito em borracha estirável adapta-se a uma grande variedade de calçado.

Equipamento muito leve, ergonómico e de fácil utilização

Características:

Boa aderência em pisos escorregadios.

Estrutura estirável que permite esticar e aderir completamente ao sapato do utilizador.

Gama de 4 tamanhos para responder aos números 34 a 48.

Apto a ser utilizado com uma grande variedade de calçado.

Sola anti-deslizante.

Inclui saco para arrumação mais fácil.

Muito higiénico ergonómico e confortável em especial durante a locomoção.

Pode ser usado por mais que um indivíduo, reutilizável

Sola com design que favorece a auto limpeza e com características que repele líquidos.

Equipamento á prova de água, pode ser lavado, inclusivé na máquina.

Não deixa marcas no chão.

Protege tambem os sapatos contra humidades e imersões

Permite o movimento seguro em torno do local de trabalho.

A fórmula de borracha que está em conformidade com normas para abrasão, rasgamento e resistência de óleo.

Aplicações:

Armazéns	Ambiente de frio
Lojas	Laboratórios
Oficinas	Indústria de Catering
Indústria alimentar	Sector de limpezas
Fábricas	Ambiente hospitalar

Material: Estrutura 100% em borracha.

Tamanhos:

	S	M	L	XL
EUR	34 - 36	37 - 40	41 - 44	45 - 48
UK	2 - 3,5	4 - 6,5	7,5 - 9,5	10,5 - 13
US Women	3 - 5	5,5 - 8	9 - 10	
US Men		5,5 - 7	8 - 10	11 - 13,5

Peso:	S	142 g	(pé)
	M	160 g	(pé)
	L	180 g	(pé)
	XL	240 g	(pé)

Temperatura de serviço: Não usar abaixo dos -25°.

Duração do equipamento: Cerca de 10 anos (Armazenado sem uso)

Uso Geral:

Equipamento de protecção individual para o perigo de escorregamento na marcha do indivíduo.

Para uma utilização adequada, é importante assegurar que cobre sapatos encaixam perfeitamente ao longo do calçado do utilizador

Especificações Técnicas:

Teste Mecânicos						
Teste	Dureza instantânea	Resistência à abrasão	Densidade	Resi. à tração de ruptura	Extensão de rotura	Resistência ao Rasgo
Norma		ISO 4649 : 2000	ISO 4649 : 2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34 : Met A
Unidades	Sola	mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
Easy Grip	50	140	1,16	137	603	10,5

FO: Resistência ao escorregamento em pisos com óleos

Ensaio da Norma EN 13297 - Resistência ao escorregamento			
Superfícies	Em contacto	ISO 13287	Total Protect
Aço	Óleo	SRB* = 0,18	0,62 [+340 %]
Cerâmica	Detergente	SRA* = 0,32	0,54 [+140 %]
	Água	-	0,62

(*) SRA: Coeficiente anti-deslizante em superfícies de cerâmicas com detergente

SRB: Coeficiente anti-deslizante em superfícies de aço com glicerina

SRC: SRA/SRB

Resistência eléctrica:

Devido a ter muito baixa resistência eléctrica, estes cobre sapatos, quando usados com calçado de protecção anti-estática, normalmente não comprometem a protecção anti-estática prestado ao utente. No entanto, recomenda-se estabelecer um ensaio de resistência eléctrica e testar a combinação de calçado com cobre sapatos antes do primeiro uso e depois em intervalos regulares.

Certificação :

Directiva Europeia: 89/686/CE -Equipamento de protecção individual

Norma EN ISO 20347:2012 - Sapatos de segurança para uso profissional.

Norma CE NF 13287 - Sola anti-deslizante

Certificação CE: 0075/1344/161/07/13/0626

Organismo Certificador:

CTC N ° 0075

69367 Lyon - França

Limpeza:

Os cobre sapatos são extremamente resistentes à sujidade e contaminantes, no entanto podem ficar com detritos e suj. Caso seja necessário proceder a uma lavagem deve escolher um detergente neutro, água morna e uma escova. Esfregue até estar limpo. Pode ser limpo com recurso a máquinas.

Armazenagem:

As biqueiras devem ser armazenados num local seco, sem grandes variações de temperatura.

País de Origem: França

Validade: N/Aplicável